

No. PEDIDO:	048
No. REQ.	048
FECHA	18 9 2023

PEDIDO Y/O CONTRATO




FACTURAR A: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	PLAZO DE PAGO:
PROVEEDOR: JORGE LUIS GUTIÉRREZ URÍAS	15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
PERSONA FÍSICA X PERSONA MORAL	FECHA DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O CONTRATO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: (SOLO PERSONAS MORALES)	LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN GENERAL UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ESQ. VICENTE FOX, LOCALIDAD SAN ANDRÉS OCOTLÁN, CALIMAYA (PLANTEL 13 CALIMAYA)
DOMICILIO: IGNACIO ALLENDE NO. 909-1 COL. FRANCISCO MUNGUÍA, TOLUCA, EDO. MÉXICO C.P. 50130	CONDICIONES DE ENTREGA: EN CUABETAS DE 19 LITROS DEBIDAMENTE SELLADAS
TELÉFONOS: 722 659 45 48 722 948 45 59	

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PINTURA BLANCO OSTIÓN VINÍLICA (SEGÚN ANEXO)	PINTONE	CUBETA DE 19 LTS	11	\$ 1,715.52	\$ 18,870.72
2	PINTURA PARA SEÑALES DE TRÁNSITO COLOR AMARILLO (SEGÚN ANEXO)	PINTONE	CUBETA DE 19 LTS	12	\$ 2,948.28	\$ 35,379.36
3	PINTURA PARA SEÑALES DE TRÁNSITO COLOR AZUL (SEGÚN ANEXO)	PINTONE	CUBETA DE 19 LTS	6	\$ 2,948.28	\$ 17,689.68
4	PINTURA BLANCO ESMALTE (SEGÚN ANEXO)	PINTONE	CUBETA DE 19 LTS	11	\$ 3,271.55	\$ 35,987.05
5	PINTURA NEGRA ESMALTE (SEGÚN ANEXO)	PINTONE	CUBETA DE 19 LTS	10	\$ 3,271.55	\$ 32,715.50
6	PINTURA VERDE WASABE ESMALTE (SEGÚN ANEXO)	PINTONE	CUBETA DE 19 LTS	5	\$ 3,271.55	\$ 16,357.75
7	PINTURA VERDE ARIADNE ESMALTE (SEGÚN ANEXO)	PINTONE	CUBETA DE 19 LTS	5	\$ 3,271.55	\$ 16,357.75
8	PINTURA ARENA MEDITERRÁNEO VINÍLICA ACRÍLICA (SEGÚN ANEXO)	PINTONE	CUBETA DE 19 LTS	10	\$ 2,004.31	\$ 20,043.10
9	PINTURA VERDE WASABE VINÍLICA-ACRÍLICA (SEGÚN ANEXO)	PINTONE	CUBETA DE 19 LTS	33	\$ 2,004.31	\$ 66,142.23
10	PINTURA VERDE ARIADNE VINÍLICA-ACRÍLICA (SEGÚN ANEXO)	PINTONE	CUBETA DE 19 LTS	20	\$ 2,068.10	\$ 41,362.00

NOTA: ENTREGAR EL EXAMEN DE LABORATORIO AL ENCARGADO DEL ALMACÉN CUANDO REALICE LA ENTREGA

(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$ 300,905.14
	16% I.V.A.	\$ 48,144.82
	TOTAL I.V.A.	\$ 349,049.96

OBSERVACIONES	
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	COBAEM / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS COBAEM/ITP/004/2023
PARTIDA:	2491
No. DE OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	210C0701040003L/084/2023 Y 210C0701040003L/151/2023 FOLIOS: 18743 Y 70049 DE RECURSO FEDERAL Y ESTATAL
MOTIVO Y/O JUSTIFICACIÓN	ADQUISICIÓN DE PINTURA INCREMENTO DEL 20%

REVISIÓN  JUAN MARTÍN RÍOS ÁLVAREZ	AUTORIZACIÓN  JOSÉ LUIS ZAMORA HIDALGO	ACEPTACIÓN 21 09 23 DÍA MES AÑO  JORGE LUIS GUTIÉRREZ URÍAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PROVEEDOR

ANEXO DE PINTURA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS COBAEM/ITP/004/2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
1	PINTURA BLANCO OSTIÓN VINÍLICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: USO INTERIORES Y EXTERIORES, DENSIDAD 1.150 – 1.370 GR/ML, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, EN MINUTOS 30	CUBETA DE 19 LTS
2	PINTURA PARA SEÑALES DE TRÁNSITO BASE SOLVENTE, COLOR AMARILLO CUBETA DE 19 LTS RECUBRIMIENTO FABRICADO A BASE DE RESINAS ALQUIDÁLICAS MODIFICADAS CON HULE CLORADO	CUBETA DE 19 LTS
3	PINTURA PARA SEÑALES DE TRÁNSITO, DISCAPACIDAD BASE SOLVENTE, COLOR AZUL CUBETA DE 19 LTS RECUBRIMIENTO FABRICADO A BASE DE RESINAS ALQUIDÁLICAS MODIFICADAS CON HULE CLORADO	CUBETA DE 19 LTS
4	PINTURA BLANCO ESMALTE 19 LTS TIEMPO DE SECADO AL TACTO (HORAS) 0.5 DURO (HORAS) 24.0, VISCOSIDAD BROOKFIELD LV (CENTIPOISES) SEGÚN COLOR DE 700 A 1000 RESISTENCIA AL AGUA DESTILADA A 25°C (HORAS) 48	CUBETA DE 19 LTS
5	PINTURA NEGRA ESMALTE 19 LTS TIEMPO DE SECADO AL TACTO (HORAS) 0.5 DURO (HORAS) 24.0, VISCOSIDAD BROOKFIELD LV (CENTIPOISES) SEGÚN COLOR DE 700 A 1000 RESISTENCIA AL AGUA DESTILADA A 25°C (HORAS) 48	CUBETA DE 19 LTS
6	PINTURA VERDE WASABE ESMALTE ALQUIDÁLICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PINTURA MATE, ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO LIBRE DE PLOMO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, (PARA SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS, MUROS, PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO) VISCOSIDAD 76.0 – 95.0 KU. DENSIDAD 1.150 – 1.440 (G/ML) BRILLO 10 UNIDADES MÁXIMO, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 4 HORAS MÁXIMO, ACABADO MATE, RENDIMIENTO TEÓRICO 8 M2/L EN UNA CAPA DE 3 MILÉSIMAS DE PULGADA DE ESPESOR, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SSA1-2006	CUBETA DE 19 LTS
7	PINTURA VERDE ARIADNE ESMALTE ALQUIDÁLICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PINTURA MATE, ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO LIBRE DE PLOMO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, (PARA SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS, MUROS, PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO) VISCOSIDAD 76.0 – 95.0 KU. DENSIDAD 1.150 – 1.440 (G/ML) BRILLO 10 UNIDADES MÁXIMO, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 4 HORAS MÁXIMO, ACABADO MATE, RENDIMIENTO TEÓRICO 8 M2/L EN UNA CAPA DE 3 MILÉSIMAS DE PULGADA DE ESPESOR, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SSA1-2006	CUBETA DE 19 LTS
8	PINTURA ARENA MEDITERRANEO VINÍLICA ACRÍLICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, DENSIDAD 1.200 – 1.700 (G/ML), BRILLO 4-18 U.B., TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN 30 MINUTOS	CUBETA DE 19 LTS
9	PINTURA VERDE WASABE VINÍLICA-ACRÍLICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PINTURA SATINADA BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, (PARA TABIQUE, MUEBLES DE MADERA, CONCRETO Y TODO TIPO DE APLANADOS), RESISTENTE A LA FORMACIÓN DE ALGAS Y HONGOS, VISCOSIDAD 100-110 KU, DENSIDAD 1.21 – 1.34 (GG/ML) BRILLO 4 U.B., TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS 30, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO MÍNIMO 7000 CICLOS, ACABADO SATINADO, RENDIMIENTO TEÓRICO 8 M2/L, 5 MILÉSIMAS DE PULGADA DE ESPESOR	CUBETA DE 19 LTS
10	PINTURA VERDE ARIADNE VINÍLICA-ACRÍLICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PINTURA MATE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, (PARA MUROS, PLAFONES DE CONCRETO, APLANADOS DE YESO, MADERA) RESISTENTE A LA FORMACIÓN DE ALGAS Y HONGOS, VISCOSIDAD 100-110 KU, DENSIDAD 1.21 - 1.34 (G/ML), BRILLO 4 U.B., TIEMPO DE SECADO AL TACTO EN MINUTOS 30, RESISTENCIA AL DESGASTE POR LAVADO MÍNIMO 7000 CICLOS, ACABADO MATE, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 6-7 M2/L, EN 5 MILÉSIMAS DE PULGADA DE ESPESOR	CUBETA DE 19 LTS